

MATRIX UN INVELIS DE BAZA ANTICOROZIV SPECIAL



GENERALITATI Matrix® este un invelis de baza special avand in compozitia sa elastomeri si plastic alaturi de care s-au adaugat inhibitori de coroziune. Elasticitatea acestei substante este remarcabila fiind totodata si foarte aderenta la orice tip de substrat (material pe care se aplica). Aditivii anticorozivi permit folosirea sa pe toate tipurile de structuri metalice ruginite. Datorita aderenței excelente Matrix® poate fi folosit pe toate suprafetele comune (metal, atmofix, zinc etc) si sub orice invelisuri superioare. Elasticitatea interna crescuta a substantei previne formarea fisurilor acesteia cauzate de expansiunea termica a suprafetei pe care este aplicata. Aceasta caracteristica sprijina cu succes folosirea sa pe acoperisuri si structuri metalice expuse temperaturilor crescute din mediul ambiant (40-50°C).

CARACTERISTICI

- Se aplica simplu cu pensula sau pistol de vopsit datorita starii sale lichide
- Aderenta excelenta la toate substraturile inclusiv cele corodate
- Material elastic perfect si persistent
- Abilitati anticorozive multumita continutului de inhibitori de rugina
- Strat de baza perfect pentru toate invelisurile superioare
- Compozitia sa este pe baza de rasini plastice
- Densitatea produsului este de 1,146 Kg/1 litru
- Continut de material uscat: 69,95%
- Solventi organici 0,30 kg la 1 kg de produs
- Carbon organic total 0,315 kg la 1 kg de produs
- Culoare: maro-rosiatica
- Matrix® poate fi depozitat in locuri uscate, neincalzite, la o temperatura mai mica de 34-35°C



APLICABILITATE Matrix®, avand in continut solventi organici, **NU** poate fi folosit in camere inchise unde nu exista surse de ventilatie deoarece provoaca asfixierea. In momentul aplicarii in zone inchise, personalul insarcinat cu aceasta operatiune trebuie sa poarte masca de gaze cu butelie de oxigen coroborata cu lipsa totala a oricarei surse de foc deschis. Din cauza pericolozitatii de explozie a produsului, trebuie evitat fumatul in preajma locului unde se aplica substanta.



Matrix® este folosit ca strat de baza pentru a proteja:

- acoperisurile din placi de zinc, metal sau aluminiu
- constructii de metal si structurile de metal a liniilor de inalta tensiune
- poduri, acoperisuri din placi de fabrici, lampi de strada

CONSUM Matrix® are un consum de 0,30kg/mp/strat. Producatorul recomanda aplicarea produsului intre stabilizatorul molecular de rugina Nanocorr® si stratul de vopsea de la suprafata obiectului protejat.

FURNIZARE Matrix® este fabricat in Uniunea Europeana si este ambalat in **cutii de 1kg si 5 kg**. Departamentul Vanzari Servicii si Materiale va poate informa

asupra pretului in urma unei cereri de oferta in care sa mentionati datele de identificare ale societatii, locatia, suprafata pe care intentionati sa o protejati cu acest produs si numarul de straturi.

THERMAL COAT CONTINENTAL

Sediul central: Piata Montreal nr.10, sector 1, Bucuresti

Dep. Administrativ – tcc.secretariat@gmail.com

Dep. Tehnic – tc.ceramic.coat@gmail.com

Dep. Vanzari Servicii si Materiale – tcc.vanzari@gmail.com

Dep. Consultanta Servicii Energetice – tcc.muntenia@gmail.com

Fax: 021.202.31.00

Tel: 0729.244.222